

YF301-球形喷射风口（一体成型）

材质：ABS 塑钢（铝质）

喷口是喷射式送风口的简称，通常作为高空侧送风口使用，喷口送风是将空气以较高的速度较大的风量集中由少数几个风口送出，沿途诱引大量室内空气致使射流量增至送风量的 3-5 倍，并带动室内空气进行强烈混合，可保证大面积工作区中温度场及气流场的均匀性。当公共场所面积很大时，利用天花送风口不能将空气均匀送到或达不到效果时，要安装喷口在侧面送。在送风与室内温差不断发生变化的情况下，送风气流将向上（冷风）或向下（热风）偏移。喷口送风的优点是噪音低，射程远，送风口数量需要少，系统简单，投资较小，如机场候机大厅，体育馆，音乐厅，宾馆酒店等高级场所。



型号	产品名称	面部尺寸 (A)	开孔尺寸 (D)	接管尺寸 (B)	材质	单箱数量
YF301A	球形风口	140mm	100mm	95mm	ABS	150
YF301B	球形风口	200mm	150mm	145mm	ABS	60
YF301C	球形风口	265mm	200mm	195mm	ABS	24
YF301D	球形风口	310mm	250mm	245mm	ABS	18
YF301E	球形风口	360mm	300mm	295mm	ABS	8
YF301F	球形风口	360mm	315mm	310mm	ABS	8
YF301G	球形风口	416mm	350mm	345mm	ABS	6
YF301h	球形风口	472mm	400mm	395mm	ABS	4
型号	产品名称	面部尺寸 (A)	开孔尺寸 (C)	接管尺寸 (B)	材质	单箱数量
YF301A	球形风口	120mm	110mm	100mm	铝质	1
YF301B	球形风口	175mm	135mm	125mm	铝质	1
YF301C	球形风口	200mm	160mm	150mm	铝质	1
YF301D	球形风口	265mm	210mm	200mm	铝质	1
YF301E	球形风口	310mm	260mm	245mm	铝质	1
YF301F	球形风口	390mm	325mm	315mm	铝质	1
YF301G	球形风口	420mm	360mm	350mm	铝质	1
YF301H	球形风口	505mm	410mm	400mm	铝质	1
YF301I	球形风口	525mm	460mm	450mm	铝质	1
YF301J	球形风口	620mm	510mm	500mm	铝质	1
YF301K	球形风口	705mm	640mm	630mm	铝质	1

YF301 球形风口性能参数表:

100mm 4 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	50 7.1 3 36 19	80 11.3 4 72 19	100 14 . 2 6 144 24	120 17 8 147 29	140 19.8 10 180 34
150mm 6 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	140 7.4 4 42 19	200 10.5 6 72 24	260 13.7 8 110 34	320 16.8 12 140 39	380 20 16 185 44
200mm 8 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	250 7.6 4 45 19	350 10.6 6 75 29	450 13.7 9 110 39	550 16.7 14 250 44	650 19.7 20 185 49
250mm 10 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	360 6.9 5 40 24	520 9.9 7 70 34	680 13 12 104 39	840 16.1 18 146 44	1000 19.1 25 180 49
315mm 12 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	500 5.8 5 30 19	800 9.4 9 60 34	1100 12.9 15 100 44	1400 16.4 26 132 49	1700 19.9 35 180 53
400mm 16 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	800 5.4 7 26 24	1300 8.7 12 56 34	1800 12 20 90 44	2300 15.4 28 120 48	2800 18.7 40 160 52
500mm 20 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	1400 6 14.7 22 22	2100 8 18.5 24 32	3500 14 28.3 143 35	4200 17 32.5 210 41	5600 22 42.1 346 45
630mm 20 寸	风量 (m³/H) 出风风速 (M/S) 射程 (M) 压力损失 (Pa) 再生噪音 (DB)	2000 5.1 10 21 19	3000 7.6 15 42 32	4000 10.1 24 70 37	5000 12.6 38 100 44	6000 15.2 50 132 49