YF302-旋流式可调风口（ABS 塑钢）

旋流风口送出旋转射流，具有诱导比大，风速衰减快的特点，在空调通风系统中可用作大风量，大温差送风以减少风口数量，安装在天花板和顶棚上，可用于 3 米以内低空间，也可用两种高度大面积送风，高度甚至可达 10 米以上。

YF302 旋流风口安装尺寸表（ABS 材质）:

型号	产品名称	面部尺寸 (A)	开孔尺寸 (B)	接 管 尺 寸 (C)
YF302A	旋流式出风口	320mm	260mm	200mm
YF302B	旋流式出风口	370mm	310mm	250mm
YF302C	旋流式出风口	470mm	410mm	315mm
YF302D	旋流式出风口	510mm	450mm	350mm
YF302E	旋流式出风口	565mm	500mm	400mm
YF302F	旋流式出风口	665mm	600mm	500mm
YF302G	旋流式出风口	870mm	730mm	630mm

注：以上风口可另配扇形调节阀。

YF302 旋流风口安装尺寸表（铝合金材质）:

型号	产品名称	面部尺寸 (A)	开孔尺寸 (B)	接 管 尺 寸 (C)
YF302A	旋流式出风口	320mm	260mm	200mm
YF302B	旋流式出风口	370mm	310mm	250mm
YF302C	旋流式出风口	470mm	410mm	315mm
YF302D	旋流式出风口	510mm	450mm	350mm
YF302E	旋流式出风口	565mm	500mm	400mm
YF302F	旋流式出风口	665mm	600mm	500mm
YF302G	旋流式出风口	870mm	730mm	630mm

注：以上风口可另配扇形调节阀。

YF302-旋流风口性能参数表：

风量	规格(mm)	下述气流量（立方米/小时）下的射程（单位：米）														
	规格(mm)	200	250	320	400	560	710	900	1100	2500	2200	3000	3600	4300	5800	7200	9000
供	315		0.3	0.6	0.85	1.25	1.5	1.8	2.1	2.8	3.7	4.4	5.5	6.1	7.3		
冷	400		0.3		0.45	0.65	0.9	1.5	1.7	2.12	2.9	3.8	4.18	4.91	6.4	7.1	
送	500					0.4	0.62	0.92	1.3	1.82	2.3	2.97	3.42	3.81	4.52	5.89	8.1
风	630						0.38	0.8	1	1.61	2	2.76	3.11	3.34	4.16	5.19	7.3
	800							0.76	0.8	1.45	1.8	2.65	2.83	2.9	3.75	4.86	6.8
	315	2.12	2.73	3.5	4.13	5.71	6.87	7.71	10.9	13.5							
供	400	1.23	1.76	2.13	3.11	4.23	5.3	6.13	8.53	11.1	15.7						
暖	500	0.61	0.88	1.24	2	3.11	4.21	5.51	6.27	8.61	12.6	15.9	9.3	22.5			
送	630	0.34	0.57	0.91	1.12	2.31	3.4	4.82	5.31	7.3	11.4	13.9	17.6	20.1			
风	800	0.2	0.34	0.63	0.78	1.11	2.5	3.96	4.32	6.4	9.8	11.8	14.3	18.2	20.2		