

YF405-铝质金属软管

铝箔金属软管适用于空调与通风设备中的烟雾，气体，轻粉尘等抽吸及空气转移；作为散热器，鼓风机及其它空气转移设备的软管连接件；烟道气体的排放，鼓风机排气装置以及引擎测试的监测装置。风管特点:阻燃，抗震，抗撕裂抗拉伸，重量轻，极好的弯曲压缩性，耐温-30度至300度。



YF405-尺寸表:

序号	名称	内径 (英寸)	内径 (mm)	备 注
1	铝质金属软管	2	50	商品名称: 铝质金属软管 管径尺寸: 2寸-10寸 商品品牌: 焱丰 商品货号: YF405 商品颜色: 银色 材料组成: 铝合金 阻燃级别: A级 温度范围: -30度-+300度 弯曲半径: 0.54*D 最大压力: 2000PA 钢丝直径: 0.8MM-1.4mm 风管长度: 每条软管拉长后为6米(压缩后2M)
2	铝质金属软管	2.5	63	
3	铝质金属软管	3	75	
4	铝质金属软管	4	105	
5	铝质金属软管	4.5	115	
6	铝质金属软管	5	125	
7	铝质金属软管	6	155	
8	铝质金属软管	6.5	165	
9	铝质金属软管	7	175	
10	铝质金属软管	8	205	
11	铝质金属软管	9	225	
12	铝质金属软管	10	255	